



---

# ARDEX STB Tape

**Self Adhesive Butynol Sealing Tape**

**เทปกาวบิวทีนอล อเนกประสงค์**

---

สำหรับใช้งานร่วมกับระบบกันซึมของ ARDEX

---

บริษัท อาร์เด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
969 ชั้น 2 หมู่ 13 ซอย 45 ถนนบางนา-ตราด  
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
10540 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: 02 316 3069 โทรสาร: 02 316 3075  
อีเมล: sales@ardex.co.th เว็บไซต์: www.ardex.co.th

ARDEX (THAILAND) CO., LTD  
969 2nd Floor Moo 13, Soi 45,  
Bang na-Trad Road, Bangkaew, Bangplee,  
Samutprakarn 10540 Thailand  
Telephone: +66 2316 3069  
TelFax: +66 2316 3075  
Email: sales@ardex.co.th  
Website: www.ardex.co.th

# ARDEX STB Tape

## Self Adhesive Butynol Sealing Tape เทปกาวบิวทีนอล อเนกประสงค์

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ARDEX STB Tape คือเทปกาวบิวทีนอลอเนกประสงค์ที่มีคุณสมบัติกันซึมและใช้ปิดรอยต่อบริเวณขอบมุมต่างๆบนพื้นและผนัง ท่อก๊อกน้ำและฝักบัว บริเวณท่อระบายน้ำทั้งในห้องน้ำห้องครัวและระเบียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเทปมีความหนา 1 มม. ตรงตามมาตรฐานสากลของเทปกันซึม เหมาะสำหรับใช้งานควบคู่กับระบบกันซึมของอาร์เด็กซ์

### พื้นผิวที่สามารถปูได้

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พลาสติกบอร์ดที่ใช้กับพื้นที่เปียกชื้น พื้นคอนกรีต(บ่มตัวแล้วอย่างน้อย 28 วัน) พื้นและผนังฉาบ(บ่มตัวอย่างน้อย 7 วัน) และอิฐมวลเบาชนิด ACC

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องได้ระดับ สะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำมัน คราบสกปรก น้ำยาบ่มคอนกรีต น้ำยาทาแบบคอนกรีต และสิ่งสกปรกอื่นๆ ทารองพื้นบริเวณที่ต้องการติดเทปกันซึมด้วย ARDEX Multiprime หรือผลิตภัณฑ์รองพื้นอาร์เด็กซ์อื่นๆที่เหมาะสม สำหรับอิฐมวลเบาชนิด ACC ควรรองพื้นหลายชั้นด้วย ARDEX Multiprime หรือ ARDEX WPM 265

### ลักษณะการใช้งาน

แนะนำให้ใช้ลูกกลิ้งกลิ้งทับอีกครั้งเพื่อให้เทปแน่นสนิทยึดติดพื้นผิวได้ดี ปราศจากรอยย่น และควรมีระยะซ้อนทับบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นอย่างน้อย 15 มม.

### อายุการใช้งาน

หากยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งาน 18 เดือน นับจากวันผลิต โดยควรเก็บไว้ในที่แห้งและห่างจากกล่องผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสินค้าขึ้น

### การบรรจุ

ม้วน (กว้าง 75 มม. ยาว 15 ม.)

### ข้อจำกัดการใช้งาน

ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 10°C หรือมากกว่า 35°C เป็นอันขาด ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสำหรับป้องกันความชื้นหรือแรงดันน้ำด้านลบ และความชื้นที่สะสมใต้พื้นผิว

### ข้อควรระวัง

ARDEX STB Tape ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตราย หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีฉบับล่าสุด ณ เว็บไซต์อาร์เด็กซ์ [www.ardex.co.th](http://www.ardex.co.th)

หมายเหตุ:โปรดศึกษาคู่มืออื่นๆของอาร์เด็กซ์เพิ่มเติมสำหรับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยละเอียด

### ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

เอกสารทางด้านเทคนิคฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ตีพิมพ์ บริษัททำการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาและตรวจตราสถานการณ์หน้างานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เนื่องด้วยตัวผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติและถูกต้องตามจุดประสงค์ในการใช้ โดยมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนและข้อแนะนำอย่างถูกต้อง ทางบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ณ สถานก่อสร้างและไม่มีอำนาจควบคุมวิธีดำเนินงาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูล.

สำนักงานอื่นๆ:

**Singapore ประเทศสิงคโปร์ :**

**ARDEX SINGAPORE PTE LTD**

26 Tuas Ave 4 Singapore 639376

Telephone: +65 6861 7700

Fax: +65 6862 3381

Email: [sales@ardex.com.sg](mailto:sales@ardex.com.sg)

Website: [www.ardex.com.sg](http://www.ardex.com.sg)

**Malaysia ประเทศมาเลเซีย :**

**ARDEX MANUFACTURING SDN BHD (669180-X)**

No. 19-1, Jalan Puteri 2/2, Bandur Puteri,

47100, Puchong, Selangor Darul Ehsan

Tel: +60 38060 1139 Fax: +60 38060 0719

Email: [sales@ardex.com.sg](mailto:sales@ardex.com.sg)

**Vietnam ประเทศเวียดนาม :**

Mobile: +84 901 351 308

Email: [sales@ardex.com.sg](mailto:sales@ardex.com.sg)

ธันวาคม 2560